



Drukarka fiskalna Bono Online

Cena brutto	3 062,70 zł
Cena netto	2 490,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin w dni robocze
Numer katalogowy	BONO ONLINE
Kod producenta	BONO ONLINE

Opis produktu

Drukarka fiskalna **BONO Online** po rehomologacji ([Decyzja GUM ZPT 1/2023](#), program 210) to nasze kolejne urządzenie należące do rodziny ONLINE 2.0. Dzięki nowemu oprogramowaniu, drukarka została wyposażona w szereg innowacyjnych funkcji. Najważniejsza to możliwość **rezygnacji z papierowego wydruku i pełna obsługa e-paragonu**, a dzięki temu niższe koszty użytkowania urządzenia. Dodatkowo drukarka może pracować w dwóch trybach, jako urządzenie ogólnego zastosowania lub jako wersja apteczna – wybór wersji dokonywany jest jednorazowo przez serwisanta podczas fiskalizacji drukarki. Zmieniliśmy także domyślne ustawienie portu komunikacyjnego z RS na USB, a w pudełku znajdziesz wysokiej klasy kabel USB.

Drukarka fiskalna BONO Online to nowoczesna technologia, zamknięta w poręcznej i ergonomicznej obudowie z przeznaczeniem dla małych i średnich punktów handlowych, gdzie sprzedaż prowadzona jest z programu komputerowego, a drukarka będzie fiskalnym uzupełnieniem tego stanowiska. BONO Online należy do segmentu najbardziej zaawansowanych urządzeń fiskalnych. Zdalne zarządzanie, wbudowany serwer WWW, multi-komunikacja i najwyższe standardy bezpieczeństwa danych oraz wydajny i trwały mechanizm drukujący!

Drukarka ma możliwość wydruku NIPu nabywcy na paragonie fiskalnym, logo graficznego firmy na paragonie oraz innych wydrukach нефiskalnych. Umożliwia drukowanie faktur VAT bezpośrednio na swoim mechanizmie drukującym. Posiada szeroką gamę dowolnych wydruków нефiskalnych, również zawierających dowolne grafiki i kody QR.

Drukarka fiskalna BONO Online to urządzenie fiskalne umożliwiające połączenie i przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej. Z Centralnym Repozytorium Kas oraz programem sprzedaży drukarka może komunikować się za pomocą standardowej sieci komputerowej poprzez wbudowane złącze LAN, RS232 lub np. dołączony do portu USB moduł Wi-Fi. Drukarka obsługuje najpopularniejsze na rynku protokoły komunikacyjne dla programów sprzedaży: Novitus i Novitus zgodny. Posiada również najnowszy protokół Novitus XML.

BONO online należy do nowej rodziny urządzeń Novitus Online Power. Co to znaczy? Stworzyliśmy linię urządzeń o niespotykanej do tej pory mocy, na którą składają się m.in. 32 bitowe procesory o taktowaniu nawet do 524MHz, ogromna pamięć wewnątrz oraz 256MB pamięci operacyjnej. System LINUX gwarantuje stabilną pracę, a nasza platforma daje zapas mocy na wiele lat do przodu, niezależnie od przyszłych wyzwań. Bezpieczeństwo danych zapewnia moduł TPM oraz dwustronna autentykacja – rozwiązania sprawdzone w ponad 4 miliardach urządzeń na świecie.

DRUKARKA BONO ONLINE W SKRÓCIE:

- Komunikacja z CRK za pomocą Ethernet oraz WLAN (opcja)
- 1 000 000 towarów w bazie
- 7 stawek PTU do zaprogramowania
- 40 znaków do precyzyjnego opisu towaru + 3 dodatkowe linie po 40 znaków
- Obsługa waluty Euro i wielowalutowość
- Nielimitowana ilość kasjerów na drukarce
- Procesor 524 MHz
- 256 MB pamięci RAM
- 4.096 MB pamięci flash
- System operacyjny LINUX

-
- 2 wyświetlacze LCD - 132x32 pxl. dla klienta i 132x64 pxl. dla kasjera
 - 1024 grafik do zaprogramowania
 - Łączność 2x RS232, 1x Ethernet, 1x USB Host, 1x USB Device, moduł Wi-Fi (opcja), moduł GSM (opcja), moduł BT (opcja).
 - Protokół komunikacyjny Novitus, Novitus zgodny, XML
 - Wbudowany serwer WWW
 - Możliwość wysyłania bez wydruku na papierze e-dokumentów: **e-paragonu i e-faktury VAT**

WSPÓŁPRACA Z INNYMI URZĄDZENIAMI

Drukarka wspiera akceptację kart płatniczych, jest możliwa współpraca z pinpadem, oraz systemami lojalnościowymi i doładowania pre-paid, a potwierdzenia płatności kartą, lojalnościowe lub zakupu pre-paid'a drukowane są na mechanizmie drukarki fiskalnej.

WYGODA PRZEDE WSZYSTKIM

Szybka wymiana papieru w mechanizmie drukującym to podstawa. Zastosowanie mechanizmu drukującego typu „clamshell” powoduje, że ta operacja jest bardzo łatwa, odbywa się na zasadzie: „wrzuć i pracuj”. Ten wysokiej jakości mechanizm drukujący, znanej firmy SEIKO, cicho i bardzo szybko (prędkość wydruku 22 linie tekstu/s, ok. 84 mm) drukuje paragony oraz niezbędne raporty i faktury VAT. Program pracy drukarki inteligentnie zarządza „zagęszczaniem” wszystkich wydruków, maksymalnie oszczędzając papier, nie pozostawiając niezadrukowanych powierzchni pomiędzy wydrukami.

Precyzyjna klawiatura drukarki jest podświetlana niebieskimi diodami, dzięki czemu jej obsługa jest bardzo łatwa i przyjemna. Klawisz nawigacyjny pomaga w poruszaniu się po rozbudowanym menu drukarki.

Drukarka posiada bardzo szeroką gamę wydruków niefiskalnych, które można wykorzystać do drukowania potwierżeń, zestawień i innych dokumentów, koniecznych do funkcjonowania sklepu / firmy bez konieczności stosowania dodatkowych drukarek. Dzięki modyfikacjom wielkości czcionek można drukować także duże kody cyfrowe i literowe, czytelne z dużej odległości.

WSZECHSTRONNOŚĆ KOMUNIKACJI

Drukarka komunikuje się z komputerem poprzez tradycyjne złącze USB oraz RS232 lub nowoczesnego złącza sieciowego LAN, za pomocą najbardziej popularnego protokołu komunikacyjnego w Polsce. W drukarce BONO Online zaimplementowano protokół komunikacyjny Novitus XML znacznie ułatwiający komunikację z weboowymi systemami sprzedaży. Nazwa towaru drukowanego na paragonie może mieć do 40 znaków alfanumerycznych, na jednym paragonie można wydrukować nawet do 255 pozycji sprzedaży. Dodatkowo drukarkę BONO Online można doposażyć w moduły: WLAN, Bluetooth oraz GSM. Pamiętaj, że twoje dane są chronione poprzez moduł szyfrujący TPM oraz dwustronną autentykację podczas komunikacji sieciowej.

ZARZĄDZAJ ZDALNIE - KONFIGURACJA I DIAGNOSTYKA Z DOWŁONEGO MIEJSCA W KAŻDEJ CHWILI.

Możesz teraz zdalnie monitorować urządzenie o ile jest podłączone do sieci. Zdalna komunikacja umożliwi również przeglądanie zawartości kopii elektronicznej, diagnostykę urządzenia, konfigurację ustawień lub szybkie zablokowanie dostępu.

Dzięki zastosowaniu portów wirtualnych: PC i PC2 drukarka pozwala na sprzęgnięcie ze sobą różnych aplikacji, bez konieczności wykonywania w nich jakichkolwiek przeróbek. Jedna aplikacja (np. program sprzedaży) wysyła paragony poprzez port PC, a druga (np. system monitorujący albo system lojalnościowy) może je odczytywać z portu PC2. Istnieje możliwość zdefiniowania obu tych portów tak, aby drukarka była podłączona jednym kablem sieciowym do sieci komputerowej lub bezpośrednio do komputera jednym kablem USB.

DUŻY I PRZEJRZYSTY WYŚWIETLACZ

Drukarka wyposażona jest w dwa niebieskie wyświetlacze graficzne. Wyświetlacz operatora ma 132 x 32 piksele a wyświetlacz klienta 132 x 64 piksele. Na wyświetlaczach tych drukarka bardzo dokładnie informuje kasjera o pracy drukarki, ułatwiając mu programowanie i sprzedaż, a klienta o sprzedawanych towarach, cenach oraz wartościach do zapłaty.

DANE TECHNICZNE

- **Współpraca z CRK: Tak**

- **e-dokumenty: Tak**

- **Łączność z CRK: LAN, (opcja GSM, WiFi)**

- **Liczba towarów: 1 000 000**

- **Liczba stawek PTU: 7**

- **Liczba grup towarowych: Bez ograniczeń**

- **Liczba kasjerów: Bez ograniczeń**

- **Typ: stacjonarna**

- **Przeznaczenie: Praca stacjonarna w dowolnym punkcie sprzedaży**

-
- **Wersja apteczna: Tak**

 - **Rabaty/narzuty: Tak, do pozycji i do całego paragonu**

 - **Wersja bileterka: Nie**

 - **Opakowania: Bez ograniczeń**

 - **Nazwa towaru: 40 znaków**

 - **Wielowalutowość: Tak**

 - **Wbudowany serwer www: Tak**

 - **Dostęp do kopii wydruków przez serwer www: Tak**

MECHANIZM WYDRUKU

- **Rodzaj: Termiczny / wrzuć i pracuj**

- **Typ: SEIKO, LTPC 245**

- **Szerokość papieru: 57 mm**

- **Długość rolki: 60 m**

- **Obcinacz papieru: Nie**

KLAWIATURA

- **Rodzaj: Membranowa**

- **Liczba klawiszy: 4 + klawisz nawigacyjny**

WYŚWIETLACZE

- Klient: Graficzny, LCD, niebieski, 132x32 piksele, zintegrowany

- Kasjer: Graficzny, LCD, niebieski, 132x64 piksele, zintegrowany

ZŁĄCZA

- Złącza komunikacyjne: LAN,USB Host (A), USB device (B), 2xRS232 opcja: WLAN, GSM

- Współpraca z urządzeniami: Komputer

- Sterowanie szufladą: Pasywna, 6-24V

ZASILANIE

- Z sieci: 230V / 12V, 3A

-
- **Awaryjne: 6V, 3Ah**

WYMIARY

- **Szerokość / wysokość / głębokość: 146 / 145 (190) / 215 mm**

- **Waga: 1,75 kg**